
Preventivo 2

- FORNITURA IN OPERA PALO RASTREMATO, DIRITTO, IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO PER IMMERSIONE E VERNICIATO, NS. TIPO CAMPION MOD. C19 4,0-89/3/60 "O SIMILARE, AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: H.T.=4m - H.F.T. = 3,5m - Sp=4mm - FB=100mm - FT=60mm COMPLETODI ASOLA PER MORSETT
- F.O. PALO CONICO, DIRITTO, A SEZIONE CIRCOLARE, IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO PER IMMERSIONE, NS. TIPO CAMPION MOD. CC880 "O SIMILARE, AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: H.T.=8,8m - H.F.T. = 8m - Sp=4mm - FB=148mm - FT=60mm COMPLETODI ASOLA PER MORSETTIERA, FORO PASSAGGIO CAVI E ATTACCO PER MESSA A TERRA, PORTIERA IN ZAMA PRESSOFUSO, NS. TIPO Z186P, MORSETTIERA DOPPIO ISOLAMENTO, NS. TIPO Z186M1, MANICOTTO IN ACCIAIO L=500mm SALDATO AL PALO
- F.O. APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO SCHREDER MOD. SATURNO3S 70W
- F.O. APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO SCHREDER MOD. PSO 100W
- F.O. APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO SCHREDER MOD. IPSO 150W
- F.O. APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO SCHREDER MOD. IPSO 250W
- F.O. PALO CONICO, DIRITTO, A SEZIONE CIRCOLARE, IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO PER IMMERSIONE, NS. TIPO CAMPION MOD. CC980 "O SIMILARE, AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: H.T.=9,8m - H.F.T. = 9m - Sp=4mm - FB=158mm - FT=60mm COMPLETODI ASOLA PER MORSETTIERA, FORO PASSAGGIO CAVI E ATTACCO PER MESSA A TERRA, PORTIERA IN ZAMA PRESSOFUSO, NS. TIPO Z186P, MORSETTIERA DOPPIO ISOLAMENTO, NS. TIPO Z186M1, MANICOTTO IN ACCIAIO L=500mm SALDATO AL PALO.